



POLVO
INTERIOR

RX-118 Rualaix Etiqueta Roja Premium

RUALAIX ETIQUETA ROJA PREMIUM

Enlucido de interior indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas, picadas o con relieve. Estabilizado por efecto de matriz compensada.

SOPORTES

- Yeso, escayola
- Cemento
- Gotelé plastificado, pintura plástica tradicional
- Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Fraguado normal
- Docilidad de aplicación por matriz compensada
- Posibilidad de repasar antes de su secado
- Excelente poder cubriente
- Producto de baja tensión superficial
- Aditivado con agentes tensioactivos y anticracking
- Aplicable en capa gruesa
- Alisado de paredes con gotelé
- Renovación de paredes pintadas
- Nivelación de soportes verticales
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS CONVENCIONALES
TRAS SECADO COMPLETO

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



EMBALAJE



Palet de 66 sacos de 15 Kg.



Agua de amasado

0.40 a 0.45 litros de agua por Kg de enlucido.



Rendimiento en capa de 1 mm

1.34 – 1.45 Kg/m²



7.0 – 7.5



Espesor máximo de aplicación

4 mm



Adherencia

>0,7 MPa sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1 – No Combustible



Vida útil

6H Aprox.



Secado en 4 mm de espesor

Hormigón y pintura: >24H
Escayola: >24 H



Granulometría

300 micras

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. Octubre 2012. No aplicar en temperaturas inferiores a +8°C ni tasas superiores al 65% de humedad relativa, ni sobre soportes con condensación o sobrecalentados. Antes de su empleo, leer detenidamente la ficha técnica y de seguridad del producto, las cuales están disponibles bajo demanda. No reamasar el producto tras el inicio de su fraguado. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.

BAIXENS-ESPAÑA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.24.71 — www.baixens.com | info@baixens.com