

AP-115

Aprestine®

ETIQUETA BRANCA

Reboco de alisamento indicado para realizar grandes fachadas em camada fina.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, pré-fabricados, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento lento.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não repele.
- Aplicável em camada fina.
- Acabamentos suaves e finos.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Alisar paredes com pequenos defeitos.
- Alisar grandes fachadas com alta qualidade.
- Revestir betume de renovação em camada fina.



REVESTIDO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO CONVENCIONAIS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA

UNE 48313: 2008 EX

G3E5S2V3W2A0C0



Paquete de 66 sacos
de 15 kg.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 kg.



Água para amassar

0.40 a 0.45 litros de água por Kg de reboco



Desempenho

1.65 - 1.80 Kg/m²/mm



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 6 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

8 H aprox.



Tempo de secagem

Estuque: 3 - 4 H
Betão e tinta: 5 - 6 H



Granulometria máxima

200 microns