

B-01

Brico

ESCAYOLA PLÁSTICA

Indicado para manualidades, moldeo de figuras, reparación de yesos decorativos y falsos techos, fijación de molduras de escayola y relleno de agujeros.

INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, ladrillo.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fraguado rápido.
- Gran finura y blancura.
- Apta para trabajos manuales.
- Secado rápido.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Apta para trabajos manuales.
- Retapado de huecos y grietas no estructurales.
- Encolado de molduras de escayola.
- Retapado de unión entre placas.



Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas de 12 x 1 Kg



Agua de amasado

0,80 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento

0,6 m²/kg



6,0 - 7,0



Espesor máximo por capa

Ilimitado



Granulometría máxima

200 micras



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

10 - 20 min



Secado en 1 mm de espesor

30' aprox.



Densidad

0.74 ± 0.07



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B01NFMPA20