

B-01

BRICO®

GESSO PLÁSTICO

Adequado para artesanato, moldagem de figuras, reparação de gessos ou reboco decorativo e tetos falsos, fixação de moldes de gesso e enchimento de furos.



INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, betão, tijolo.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Endurecimento rápido.
- Grande delicadeza e brancura.
- Adequado para trabalho manual.
- Secagem rápida.
- Conservação: 6 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Adequado para trabalho manual.
- Revestimento de fendas e fissuras não estruturais.
- Colagem de moldes de gesso ou estuque.
- Revestimento de uniões entre placas.



Paquete de 35 caixas
de 4 x 5 Kg



Paquete de 42 caixas
de 12 x 1 Kg



Água para amassar

0,80 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0,6 m²/kg



6,0 - 7,0



Espessura máxima por camada

Ilimitado



Granulometria máxima

200 microns



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

10 - 20 min



Secagem em 1 mm de espessura

30' aprox.