B-06/07





CEMENTO BLANCO/GRIS

Indicado para enlucidos de albañilería, reparación de suelos, desconchados de muros, etc.







SOPORTES

EXTERIOR

Cemento, hormigón, ladrillos.

INTERIOR

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en color blanco y gris.
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y cemento.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Fabricación de morteros.
- Rejuntado de azulejos.
- Aditivar a morteros o cementos cola.





Palet de 35 cajas de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas de 12 x 1,5 Kg



Agua de amasado

0,35 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

Variable según tipo de aplicación



13.0 - 14.0



Espesor máximo por capa llimitado



Granulometría máxima 300 micras





Clasificación al fuego





Vida útil > 45 min



Densidad $1,10 \pm 0,07$



Resistencia a la compresión 42.5 MPa



BAIXENS ESPAÑA POL. IND. MONCARRA, S/N 46230 ALGINET (VALENCIA) T.: 961.750.834 F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS (FRANCE) T: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA VIA PIETRO NENNI, 36 46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY) T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831 www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711 4760 - 706 RIBEIRÃO, V.N. FAMALIÇÃO T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B06NFMPA20 / B07NFMPA20