


B-08

Brico

CEMENTO COLA FLEXIBLE

Producto indicado para la colocación de cualquier tipo de baldosa en superficies horizontales y verticales al interior, y horizontales al exterior.



SOPORTES

Cementosos, azulejos, piedras, ladrillos.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de altas prestaciones.
- Color blanco.
- Antidescuelgue.
- Buena deformabilidad.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Alicatado sobre azulejo.
- Colocación de gresite en piscinas.
- Suelo radiante.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas
de 12 x 1,5 Kg

**Agua de amasado**

0,28 litros de agua por kg de polvo

**Rendimiento**

0,2 m²/kg

**Clasificación al fuego**

A2 - s1 - d0

**Tiempo rectificación de la baldosa**

40 - 50 min



Aplicable con llana dentada de
6 x 6 mm

**Limpieza de los útiles**

Con agua

**Vida útil**

6 - 7 H

**Adherencias (EN 12004-2)**

≥ 10 Kg/cm²

**Tiempo abierto (EN 12004-2)**

30 min



BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMALICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

TESTING THE DIFFERENCE

B08NF503A20