

B-08

Brico®

CIMENTO COLA FLEXÍVEL

Produto indicado para a instalação de qualquer tipo de azulejo ou ladrilho em superfícies horizontais e verticais interiores e exteriores horizontais.



* information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPORTES

Cimentos, azulejos, pedras, tijolos.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Produto de alto desempenho
- Cor branco
- Anti-despegamento
- Boa deformabilidade
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Ladrilhos sobre azulejos
- Colocação de gresite em piscinas
- Piso radiante



Palete de 35
caixas de 4 x 5 Kg



Palete de 42 caixas
de 12 x 1,5 Kg



Água para amassar
0,28 litros de água por kg de pó



Desempenho
0,2 m²/kg



Classificação relativamente ao fogo
A2 - s1 - d0



Tempo aberto tradicional
50 - 70 min



Pode ser utilizado com uma talocha dentada de 6 x 6 mm



Limpeza de ferramentas
Com água



Tempo de retificação do azulejo ou ladrilho
40 - 50 min