

B-10

Brico

GESSO

Produto indicado para a fixação de caixilhos de portas e janelas, caixas elétricas rebaixadas, revestimento de furos, reparações em alvenaria.

INTERIOR



CLASSIFICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM A NORMA
EN 16566

G3S2V0W0A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra e tinta plástica tradicional.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Presa lenta.
- Fácil de aplicar, alisar e lixar.
- Aplicável em camada fina.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Alisamento de paredes com defeitos (arranhões, raia, golpes, ...)
- Enche os defeitos da madeira.



Paleta de 66 sacos
de 15 Kg



Paleta de 35 caixas
de 4 x 5 Kg



Paleta de 42 caixas
de 12 x 1 Kg



Água para amassar

0,40-0,45 litros de água por kg de reboco



Desempenho

0,6 m²/kg



6,0 - 7,0



Espessura máxima por camada

1 mm



MPa

Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A1



Vida útil

5 - 7 H



Secagem em 1 mm de espessura

Betão e tinta: 4 - 6H
Gesso: 3 - 4H



Granulometria máxima

300 microns