

B-16

Brico®

## MORTERO REFRACTARIO

Producto indicado para la reparación y fijación de chimeneas, hornos, etc.



## SOPORTES

Chimeneas, hornos, paellers, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS

- Docilidad de aplicación.
- Aplicable en capa gruesa.
- Adhiere sobre fondos porosos de piedra y/o cemento.
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

## IDEAL PARA

- Colocación de placas refractarias.
- Construcción de chimeneas, hornos o cualquier tipo de pieza en contacto directo con el fuego o expuesto a fuentes de calor.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 Kg



Palet de 42 cajas  
de 12 x 1,5 Kg



## Agua de amasado

0,25 litros de agua por kg de polvo



## Rendimiento

0,18 m<sup>2</sup>/kg



10.0 - 12.0



## Espesor máximo por capa

5 mm



## Granulometría máxima

1000 micras



## Clasificación al fuego

A1



## Vida útil

2 - 3 H



## Densidad

1,62 ± 0,07



## Resistencia térmica

1250 °C



BAIXENS ESPAÑA  
POL. IND. MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE  
14, RUE DU PONT NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA  
VIA PIETRO NENNI, 36  
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS  
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711  
4760 - 706 RIBEIRÃO,  
V.N. FAMILICÃO  
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt