

B-18C

CARTUCHOS

MASSA TAPA-GRETAS

Produto indicado para preencher e tapar pequenos furos, riscos, golpes, fissuras, microfissuras e gretas sem movimento.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO

DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 6,90 g/l de COV máx.

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não-elástica, gotelê plastificado, tecido de fibra de vidro.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente trabalhabilidade
- Fácil de alisar e lixar
- No descola
- Alto poder de cobertura
- Pode ser revestido com todas as tintas comuns após secagem completa
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Reparação de riscos, golpes e microfissuras



Paleta de 120 caixas
de 12 x 310 ml



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho

1,75 - 1,85 m²/kg



8.5 - 9.5



Espessura máxima por camada

1 mm



Granulometria máxima

200 microns



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

Cimento e tinta: 6 - 7 H