BRICOLAJE

B-19

STOP CLAVOS

Producto super adherente indicado para encolar madera, cerámica, yeso y escayola.

EXTERIOR INTERIOR

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATÉGORIA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA
Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene < 140 g/l COV max.

SOPORTES

Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras de EPS, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente.
- Excelente adherencia y elasticidad.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- Evitar el uso de clavos y con ello la perforación de paredes y muros.

Palet de 120 cajas de 12 x 200 g

Preparación
Listo al uso.

Rendimiento
0,65 m^2/kg

pH 7.0 - 8.0

Espesor máximo por capa
2 mm

Adherencia
> 13 Kg/cm^2 sobre cemento

Clasificación al fuego
D - s2 - d0

Vida útil
Sin límite

Secado en 1 mm de espesor
4 - 5 H

Granulometría máxima
200 micras

BAIXENS
baixens.com
TESTING THE | DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
info@baixens.com

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

B19NF779A20 / B19CNF1273A20

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 03/2025. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.