


B-19C

CARTUCHOS

STOP CLAVOS

Producto super adherente indicado para encolar madera, cerámica, yeso y escayola.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA i1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 4,92 g/l COV max.

SOPORTES

Madera, cerámica, yeso, escayola, cemento, hormigón, molduras de EPS, marcos de puertas, zócalos, paneles prefabricados, azulejos y todo tipo de soportes absorbentes. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Evitar el uso de clavos y con ello la perforación de paredes y muros



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento en capa de 5mm y 1 cm de anchura
57 - 61 g/m lineal



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa
2 mm



Elongación a la rotura
> 250%



Clasificación al fuego
E - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
4 - 5 H



Granulometría máxima
200 micras