


B-19C

STECICHE STOP CHIODI

Prodotto super aderente indicato per l'incollaggio di legno, ceramica, gesso e intonaco.



INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Questo prodotto contiene 4,92 g/l COV max.

SUPPORTI

Legno, ceramica, gesso, intonaco, cemento, calcestruzzo, modanature in EPS, telai di porte, zoccolini, pannelli prefabbricati, piastrelle e tutti i tipi di supporti assorbenti. I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

CARATTERISTICHE

- Fissaggio solido e permanente
- Eccellente aderenza ed elasticità
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

IDEALE PER

- Evitare l'uso di chiodi e quindi la perforazione di pareti e muri



Pallet da 120 scatole da
12 x 310 ml



Preparazione
Pronto all'uso.



Resa in strati di 5 mm e 1 cm di larghezza
57 - 61 g/m lineare



7.0 - 8.0



Spessore massimo per strato
2 mm



Allungamento alla rottura
> 250%



Classificazione di reazione al fuoco
E - d0



Vita utile
Illimitata



Asciugatura a 1 mm di spessore
4 - 5 h



Granulometria massima
200 micron