


B-19C

CARTUCHOS

STOP PREGOS

Produto super aderente indicado para colagem de madeira, cerâmica, gesso e reboco.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 4,92 g/l de COV máx.

SUPORTES

Madeira, cerâmica, gesso, reboco, cimento, betão, molduras de EPS, caixilhos de portas, rodapés, painéis pré-fabricados, ladrilhos e todo o tipo de suportes absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fixação sólida e permanente
- Excelente aderência e elasticidade
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Evitar o uso de pregos e assim a perfuração de paredes e muros



Paquete de 120 caixas
de 12 x 310 ml



Preparação

Pronto para usar.



Desempenho em camada de 5mm e 1 cm de largura

57 - 61 g/m linear



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada

2 mm



Alongamento na rutura

> 250%



Classificação relativamente ao fogo

E - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

4 - 5 H



Granulometria máxima

200 microns