


B-22C**CARTUCHOS****COLA UNIVERSAL**

Producto indicado para el pegado o encolado de todo tipo de materiales.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE
CATEGORÍA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 4,92 g/l COV max.

SOPORTES

Molduras, rosetones, plafones, rodapiés, marcos, yeso, ladrillo, madera, plástico, cerámica, corcho y poliestireno.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes y bien adheridos y al menos una parte debe ser absorbente.

CARACTERÍSTICAS

- Fijación sólida y permanente
- Excelente adherencia y elasticidad
- Facilidad de aplicación
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Encolar madera, parquet, poliestireno, loza, cerámica y todo tipo de productos de superficies absorbentes



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
0,75 m²/kg



7.0 - 8.0



Espesor máximo por capa
2 mm



Granulometría máxima
200 micras



Clasificación al fuego
D - s2 - d0



Vida útil
Sin límite



Secado en 1 mm de espesor
4 - 5 H