

**B-22C** 

## **CARTUCHOS**

## **COLA UNIVERSAL**

Produto indicado para colar ou fixar todos os tipos de materiais.









# INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE CATEGORIA 11, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA Limite: 140 g/L COV (2007): 140 g/L COV (2010)

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010) Este produto contém 4,92 g/l COV max.

#### **SUPORTES**

Molduras, rosetas, tetos, rodapés, caixilhos, gesso, tijolo, madeira, plástico, cerâmica, cortica e poliestireno.

Os suportes devem estar bons, secos, coesos, absorventes e bem aderidos e pelo menos uma parte deve ser absorvente.

### **CARACTERÍSTICAS**

- Fixação sólida e permanente
- Excelente aderência e elasticidade
- Fácil aplicação
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

#### **IDEAL PARA**

 Colagem de madeira, parquet, poliestireno, porcelana, cerâmica e todos os tipos de produtos de superfície absorvente



Palete de 120 caixas de 12 x 310 ml



**Preparação**Pronto para usar.



**Desempenho** 0,75 m<sup>2</sup>/kg



7.0 - 8.0



Espessura máxima por camada



**Granulometria máxima** 200 mícrons



**Classificação relativamente ao fogo** D - s2 - d0





Secagem em 1 mm de espessura