

B-25C

CARTUCHOS

ADHESIVO PARA AZULEJOS

Producto indicado para la colocación rápida y práctica de azulejos y piezas cerámicas.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA I1, RECUBRIMIENTOS DE ALTAS PRESTACIONES
DE UN COMPONENTE, EN BASE ACUOSA

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este producto contiene 13,88 g/l COV max.



SOPORTES

Yeso, escayola, cementosos, fondos absorbentes en general.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Posibilidad de aplicar sobre azulejos
- Color blanco
- Producto flexible
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción y formato, al interior
- Colocación y encolado de cenefas, listeles y tacos de cerámica y gres



Palet de 120 cajas
de 12 x 310 ml



Preparación
Listo al uso.



Rendimiento
3 - 3.5 Kg/m²



Clasificación al fuego
A2 - s1 - d0



Tiempo rectificación de la baldosa
50 - 60 min



Tiempo abierto
45 - 70 min. sobre hormigón



Limpieza de los útiles
Al agua