

B-25C

CARTUCHOS

## ADESIVO PARA AZULEJOS

Produto indicado para a instalação rápida e prática de azulejos e peças cerâmicas.



### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA i1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO  
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 13,88 g/l COV max.



### SUPORTES

Gesso, reboco, cimento, fundos absorventes em geral.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de aplicação sobre azulejos
- Cor branca
- Produto flexível
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Colocação de ladrilhos, independentemente do seu grau de absorção e formato, em interiores
- Colagem e fixação de sanefas, listes e blocos de cerâmica e grés



Paquete de 120 caixas  
de 12 x 310 ml



**Preparação**  
Pronto para usar.



**Desempenho**  
3 - 3.5 Kg/m<sup>2</sup>



**Classificação relativamente ao fogo**  
A2 - s1 - d0



**Tempo de retificação do azulejo ou ladrilho**  
50 - 60 min



**Tempo aberto**  
45 - 70 min. sobre betão



**Limpeza de ferramentas**  
Com água