


B-30C

CARTUCHOS

MASSA PARA JUNTAS DE MOVIMENTO

Produto indicado para enchimento de juntas e fendas verticais com movimento.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 46,42 g/l COV max.

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular, suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Fibra de vidro blindada
- Aplicável em espessura
- Excelente tixotropia
- Altamente flexível
- Alta aderência
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Reparar e tapar juntas de dilatação e de movimento em superfícies verticais



Paleta de 120 caixas
de 12 x 310 ml



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho em fissuras de 1 cm de largura
60 - 70 g/m linear



8.0 - 8.5



Espessura máxima por camada
10 mm



Aderência
> 16 Kg/cm² sobre betão



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura
6 - 7 H



Granulometria máxima
200 microns