


**B-32C**

# CARTUCHOS

## JUNTAS DE DILATAÇÃO

Produto indicado para vedar juntas de dilatação ou juntas de movimento



### INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

Categoria i1, revestimentos de alto desempenho de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Este produto contém 2,91 g/l COV max.

### SUPORTES

Juntas de dilatação de terraços e fachadas. Todo o tipo de reuniões.  
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

### CARACTERÍSTICAS

- Fácil aplicação
- Excelente reologia para uso como vedante de juntas
- Grande poder de alongamento
- Impermeável à água líquida
- Produto semi-transparente quando seco
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

### IDEAL PARA

- Vedação de juntas de dilatação e/ou de movimento



Paquete de 120 caixas  
de 12 x 310 ml



#### Preparação

Pronto para usar.



#### Desempenho em camada de 5mm e 1 cm de largura

57 - 61 g/m linear



9.0 - 10.0



#### Espessura máxima por camada

5 mm



#### Alongamento na rutura

> 250%



#### Classificação relativamente ao fogo

E - d0



#### Vida útil

Sem limite



#### Secagem em 1 mm de espessura

6 - 7 H



#### Granulometria máxima

200 microns