


**B-32C**

**STECCHE**

**GIUNTI DI DILATAZIONE**

Prodotto indicato per la sigillatura di giunti di dilatazione o di movimento



**INFORMAZIONI SULLA DIRETTIVA 2004/42/CE**

CATEGORIA i1, RIVESTIMENTI AD ALTE PRESTAZIONI  
MONOCOMPONENTI, A BASE ACQUOSA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)  
Questo prodotto contiene 2,91 g/l COV max.

**SUPPORTI**

Giunti di dilatazione di terrazze e facciate. Qualsiasi tipo di giunto.  
I supporti devono essere sani, asciutti, coesivi, assorbenti, ben aderenti, puliti e privi di polvere.

**CARATTERISTICHE**

- Facile applicazione
- Ottima reologia per l'uso come sigillante per giunti
- Grande potere di allungamento
- Impermeabile all'acqua liquida
- Prodotto semitrasparente quando asciutto
- Conservazione: 12 mesi nell'imballaggio originale al riparo dall'umidità

**IDEALE PER**

- Sigillare giunti di dilatazione e/o di movimento



Pallet da 120 scatole da 12 x 310 ml



**Preparazione**  
Pronto all'uso.



**Resa in strati di 5 mm e 1 cm di larghezza**  
57 - 61 g/m lineare



9.0 - 10.0



**Spessore massimo per strato**  
5 mm



**Allungamento alla rottura**  
> 250%



**Classificazione di reazione al fuoco**  
E - d0



**Vita utile**  
Illimitata



**Asciugatura a 1 mm di spessore**  
6 - 7 h



**Granulometria massima**  
200 micron