


B-33C**CARTUCHOS****MASSA DE ACABAMENTO TAPA-GRETAS EXTERIOR**

Produto texturizado indicado para o preenchimento e vedação de micro fissuras, gretas e fissuras sujeitas a movimento.

**INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE**

Categoria i1, revestimentos de alto desempenho de um componente em base aquosa

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 26,87 g/l COV max.

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular, suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Micro fibra
- Produto texturizado
- Excelente tixotropia
- Retração mínima
- Alta aderência
- Alisamento sem migração da fibra para a superfície
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade.

IDEAL PARA

- Produto texturizado indicado para o preenchimento e vedação de micro fissuras, gretas e fissuras sujeitas a movimento.



Paleta de 120 caixas de 12 x 310 ml



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho em fissuras de 1 cm de largura
36 - 48 g/m linear



9.0 - 10.0



Espessura máxima por camada
10 mm



Aderência
> 11 Kg/cm² sobre betão



Classificação relativamente ao fogo
D - s2 - d0



Vida útil
Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura
6 - 7 H



Granulometria máxima
1000 microns sem fios de fibra