

B-36

Brico

MASILLA CUBREGOTA

Producto indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies rugosas o con relieve.



INTERIOR



CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA EN 16566

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, gotelé plastificado, pintura plástica no elástica.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Fácil de aplicar, alisar y lijar.
- Fraguado rápido.
- Acabados finos y lisos.
- No repela.
- Buen poder cubriente.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.



IDEAL PARA

- Renovación y nivelación de soportes.
- Alisado de paredes con defectos (arañazos, rayas, golpes,...).



Palet de 66 sacos
de 15 Kg



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 Kg



Agua de amasado

0,40-0,45 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento

0,60 m²/kg



6.5 - 7.5



Espesor máximo de aplicación

4 mm para enlucir
Ilimitado para rellenar



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



2-3H Aprox.

Vida útil

1 H 30' - 2 H



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón y pintura: 6 - 7 H
Escayola: 2 - 3 H



Granulometría máxima

300 micras



BAIXENS

baixens.com
TESTING THE DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS
AVENIDA PORTAS DO MINHO, Nº 711
4760 - 706 RIBEIRÃO,
V.N. FAMILICÃO
T.: 252 910 030 | www.argatintas.pt

B36NF1526A20