FICHA COMERCIAL

BRICOLAJE

BAIXENS

B-38

Brico

COLA BLANCA

Producto indicado para el encolado de madera y manualidades.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*

A+

A+ A B C

* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).

INTERIOR

D2

SOPORTES

Madera, aglomerado, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, poliestireno, etc.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Multiusos.
- Producto vinílico.
- No mancha.
- Transparente una vez seca.
- Excelente resistencia al desgarrro y al envejecimiento.
- Máxima adherencia.
- Apta para manualidades.
- Excelente extensibilidad.
- Secado rápido.
- Resistencia a la humedad: Clase D2, según EN 204 (informe Tecnalia nº 063894).
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

Encolado rápido y práctico de madera, aglomerado, tableros de fibra, mechones, cartón, papel, corcho, mimbre, etc.

INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 0,04 g/l COV max.

5Kg Palet de 24 cajas de 4 x 5 kg.

900g Palet de 44 cajas de 12 x 900 g.

750g Palet de 150 cajas de 6 x 750 g.

500g Palet de 150 cajas de 6 x 500 g.

200g Palet de 200 cajas de 12 x 200 g.

125g Palet de 200 cajas de 12 x 125 g.

Preparación
Listo al uso.

Rendimiento
0.140 - 0.160 l/m²

pH
4.0 - 6.0

Densidad
1,05 ± 0,07 g/ml

Limpieza de las herramientas
Con agua

Producto al agua

Tiempo de rectificación tras encolado
1 H

Secado total tras aplicación
12 H

cP
Viscosidad
8000-13000 cP (A/4/10)

BAIXENS
baixens.com
TESTING THE | DIFFERENCE

BAIXENS ESPAÑA / PORTUGAL
POL. IND. MONCARRA, S/N
46230 ALGINET - VALENCIA (ESPAÑA)
T.: 961.750.834
F.: 961.752.471

BAIXENS FRANCE
14, RUE DU PONT NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37
F.: 0.800.90.20.52

BAIXENS ITALIA / BULOVA
VIA PIETRO NENNI, 36
46019 CICOGNARA - MANTOVA (ITALY)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.bulova-pennelli.com

B38NF2223A20

Ficha comercial que anula y sustituye toda versión anterior. 04/2023. Los datos técnicos se han obtenido sobre soportes normalizados y en condiciones de laboratorio, por lo que pueden variar según las condiciones de puesta en obra. Estos datos técnicos no implicarán garantía alguna por nuestra parte en el caso de que se haya realizado un uso inadecuado de nuestro producto.