

Guia de uso

BAIXENS ESPAÑA

POL.IND.MONCARRA, S/N
46230 ALGINET (VALENCIA)
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471
www.baixens.com

BAIXENS FRANCE


14, RUE DU PONT, NEUF
75001 PARIS (FRANCE)
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52
www.baixens.com

BAIXENS PORTUGAL

AVENIDA DA OLIVENÇA,5
2450109 NAZARE (PORTUGAL)
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83
www.baixens.com

BAIXENS ITALIA / BULOVA

VIA PIETRO NENNI,36
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831
www.baixens.com
www.bulova-pennelli.com



**LIMPIADOR DE
GRAFFITIS**


CLEAN GRAFF

RX-521

LIMPIADOR DE GRAFFITI



500ml



¿QUÉ ES CLEAN GRAFF?

Clean Graff es un eficaz limpiador de graffitis y tintas que actúa sobre cualquier tipo de superficie usual en la construcción.

¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN GRAFF?

Clean Graff puede ser aplicado sobre cualquier tipo de soporte de albañilería sobre el que se desee efectuar la limpieza de graffitis o tintas. Para limpiar con Clean Graff no se requiere expresamente que la superficie haya sido tratada previamente con un protector anti-graffiti, sin embargo la eficacia mejorará sustancialmente si el soporte ha estado tratado con un antigraffiti de calidad o con nuestros repelex anti-graffiti PX-17 y PX-18.

¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN GRAFF?

- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

CÓMO ELIMINAR Y LIMPIAR GRAFFITIS

1 Aplicar



Con la ayuda del pulverizador con el que se suministra Clean Graff procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el soporte. Una vez pulverizado el soporte, se dejara actuar el producto durante 10 minutos.

Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con algunas pieles sensibles.

2 Limpiar



A continuación y con la ayuda de una esponja o cepillo de púas duras (plástico o esparto, no púas metálicas) frotaremos la superficie tratada para acabar de arrancar del soporte toda la pintura. REPETIR LOS PASOS 1 Y 2 SI ES NECESARIO.

Tras su uso, volveremos a colocar el tapón de seguridad en el envase y enjuagaremos el pulverizador, presionandolo varias veces hasta que salga agua limpia de la boquilla, antes de guardarlo.

Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la efectividad del producto, pues nuestro soporte habrá quedado limpio y sin restos del graffiti.

OK!!!

