

# Guia de uso

**BAIXENS ESPAÑA**  
POL.IND.MONCARRA, S/N  
46230 ALGINET (VALENCIA)  
T.: 961.750.834 F.: 961.752.471  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS FRANCE**  
14, RUE DU PONT, NEUF  
75001 PARIS (FRANCE)  
T.: 0.800.90.14.37 F.: 0.800.90.20.52  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS PORTUGAL**  
AVENIDA DA OLIVENÇA,5  
2450109 NAZARE (PORTUGAL)  
T.: 262.56.04.82 F.: 262.56.04.83  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**  
VIA PIETRO NENNI,36  
46019 CICOGNARA-MANTOVA (ITALIA)  
T.: 0375/88181/790016 F.: 0375/88831  
[www.baixens.com](http://www.baixens.com)  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)



**LIMPIADOR DE  
CEMENTO**

# CLEAN CEM

RX-521

## LIMPIADOR DE CEMENTO Y JUNTAS DE AZULEJOS

EL PROBLEMA



LA SOLUCIÓN



500ml



### ¿QUÉ ES CLEAN CEM?

Clean Cem es un potente limpiador de juntas de azulejos y restos de cemento. Las juntas de azulejos que presenten trazas de hongos, musgo o moho, deben estar tratadas con CLEAN ENERGY.

### ¿SOBRE QUÉ SOPORTES PUEDO APLICAR CLEAN CEM?


Clean Cem debe ser aplicado exclusivamente en fondos usuales en construcción y que contengan restos de cemento a excepción de superficies de zinc o aluminio.

### ¿EN QUÉ FORMATOS SE SUMINISTRA CLEAN CEM?

- Botella de 500 ml con cómodo pulverizador
- Botella de 1 l
- Garrafa de 5 l
- Garrafa de 10 l
- Garrafa de 25 l

# CÓMO LIMPIAR JUNTAS DE AZULEJO


## 1 Aplicar



Con la ayuda del pulverizador con el que suministra Clean Cem procederemos a aplicar el producto de forma abundante sobre el soporte. Una vez pulverizado el soporte a tratar se dejará actuar Clean Cem durante algunos segundos.

Es recomendable protegernos con guantes y gafas protectoras para evitar pequeñas irritaciones debidas al contacto del producto con algunas pieles sensibles.

## 2 Limpiar



Con un cepillo de púas duras (plástico o esparto, no púas metálicas), frotaremos la superficie para dejarla completamente limpia. Seguidamente enjuagaremos con agua de forma abundante.

Tras su uso, volveremos a colocar el tapón de seguridad en el envase y enjuagaremos el pulverizador, presionandolo varias veces hasta que salga agua limpia de la boquilla, antes de guardarlo.

Una vez realizados estos sencillos pasos comprobaremos la efectividad del producto, pues nuestro soporte habrá quedado limpio y sin restos de suciedad.

OK!!!

