

CX-04

Colbaix®

FIBERCOLLE

Cola lista al uso indicada para el encolado de fibra de vidrio decorativa.



INTERIOR



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 1,52 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, enlucidos, catón yeso y fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Alta calidad
- Transparente a su secado
- Gran poder de adhesión
- Producto inodoro
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Encolado de fibra de vidrio decorativa



15l Palet de 33
botes de 15 l.

4l Palet de 120
botes de 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.



Preparación

Listo al uso. No diluir



Rendimiento

Aprox: 250-300 g/m²/mm



6.0-9.0



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Tiempo abierto

25'-30' sobre fondo absorbente



Tiempo de rectificación

5-10 min sobre fondo absorbente



Producto al agua