

CX-15

Colbaix®

PRIMERA

Cemento cola antidescuelgue de granulometría muy fina.



INTERIOR EXTERIOR



SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón, estructuras de hormigón, morteros de cemento. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Fácil amasado
- Granulometría muy fina
- Gran adherencia
- Excelente trabajabilidad
- Deslizamiento reducido
- Disponible en color blanco y gris.
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48 sacos de 25 Kg



Agua de amasado

0.25 l de agua por kg de polvo



Rendimiento

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vida útil

7 - 8 H



Aplicable con llana dentada de 6x6 mm



Limpieza de los útiles

Al agua



Adherencias (EN 12004-2)

≥ 0.5 MPa



Tiempo abierto (EN 12004-2)

20 min.



Tiempo de rectificación de la baldosa

40 - 50 min



Granulometría máxima

1000 μ