

CX-24

Colbaix®

PAPELES VINÍlicos TEXTILES

Cola lista al uso indicada para el encolado de revestimientos murales de soporte papel o textil.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

Este producto contiene 7,21 g/l COV max.

SOPORTES

Yeso, escayola, cartón yeso, enlucidos, fondos absorbentes en general.
Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Excelente brochabilidad
- No mancha
- Color blanco
- Producto inodoro
- Gran poder de adhesión
- Conservación: 6 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Encolado de revestimientos murales de soporte papel o textil



10l Palet de 48 botes de 10 l.



Preparación

Listo al uso. No diluir



Rendimiento

150-200g/m²/mm



6.0 - 7.0



Aplicable a rodillo y/o brocha.



Limpieza de los útiles

Al agua



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Tiempo abierto

10 - 15 min sobre fondo absorbente



Tiempo de rectificación

5 min máx. sobre fondo absorbente



Producto al agua