CX-26



Colbaix[®]

MORTERO DE TEMATIZACIÓN

Mortero tixotrópico indicado para la construcción de imitaciones a piedras, rocas y demás elementos ornamentales y/o naturales.







SOPORTES

Cemento, piedra, ladrillo, hormigón y cualquier soporte absorbente de construcción. Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Aspecto natural
- Color gris
- Docilidad de aplicación
- Alta durabilidad
- · Elevada resistencia mecánica
- Puede proyectarse con máquina de gunitado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Tematización y construcción de paramentos verticales ya existentes o mediante la instalación de estructuras metálicas destinadas a este fin
- Tematización y construcción de piedras, rocas, muros, fachadas y demás imitaciones de elementos ornamentales y/o naturales







Agua de amasado

0,25 litros de agua por kg de polvo



Rendimiento 15 - 20 Kg/m²



13.0 - 14.0



Espesor máximo de aplicación 10 mm por capa



Adherencia > 3 Kg/cm² sobre cemento



Clasificación al fuego A2 - s1 - d0





Secado en 2 mm de espesor Hormigón: 3 - 4 H



Granulometría máxima