

CX-36

CONCRETE®
SOLUÇÕES

LATEXPLAST

Látex plástico para envernizar, vedar, reforçar e proteger os suportes no interior.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA g1, PRIMÁRIOS EM BASE AQUOSA

Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
Este produto contém 2,41 g/l COV max.

SUPORTES

Pedra, betão, cimento, reboco, gesso, superfícies semi-absorventes, suportes de construção habituais.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, estar bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS

- Boa compatibilidade com cimento, gesso e cal
- Reforço de tintas temperadas
- Vedante em superfícies de gesso, argamassa, betão ou estuque
- Fácil aplicação
- Secagem rápida
- Produto elástico e flexível
- Adequado para uso doméstico
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Utilizar como verniz protetor final em acabamentos decorativos, aquarelas, telas, etc
- Tratar superfícies porosas em interiores como um primário antes da aplicação de tintas
- Colar juntas vivas e cantos de papel



4l Paleta com 24
caixas de 4 x 4l.

750ml Paleta de 44 caixas
de 12 x 750 ml.



Preparação

Pronto a usar. Pode ser diluído 2 ou 3 vezes o seu peso em água



Desempenho

250 - 300 ml/m²



7.0 - 8.0



Aplicável por rolo, brocha ou airless



Limpeza de ferramentas

Com água



Classificação relativamente ao fogo

E - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem

Absorventes: 1 H - 1 H 15'



Produto à base de água