

CX-37

CONCRETE®
SOLUTIONS

ACRYLPRIMER

Imprimación multisoporte de alto poder cubriente indicada como base de pintado en soportes de baja o nula absorción.



INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

CATÉGORIA g1, IMPRIMACIONES EN BASE AQUOSA
 Límite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)
 Este producto contiene 17,44 g/l COV max.

SOPORTES

Plásticos, vidrio, tela asfáltica, metales, poliestireno expandido y extruido, cerámica, soportes absorbentes tales como yeso, escayola, cemento, madera, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS

- Inhibe la oxidación de las piezas metálicas presentes en los prefabricados
- Buena trabajabilidad sobre fondos poco o nada absorbentes
- Secado rápido
- Disponible en blanco, negro, gris, rojo y verde
- Producto al agua
- Admite repintado de esmalte sintético en 4 horas
- Buena adherencia sobre todo tipo de soportes
- Excelente cubrición
- Lijable tras 24 horas de secado
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Imprimir soportes de baja o nula absorción antes de ser pintados



4l Palet de 24 cajas
de 4 x 4 l.

750ml Palet de 44 cajas
de 12 x 750 ml.



Preparación

Producto listo al uso



Rendimiento

0.140 - 0.160 l/m²



8.0 - 9.0



Se aplica a brocha, rodillo o pistola airless



Limpieza de las herramientas

Con agua



Clasificación al fuego

D - s2 - d0



Vida útil

Sin límite



Secado

Escayola: 25 - 30 min.



Granulometría máxima

< 50 micras