

PRIMÁRIOS


# CX-38

**CONCRETE**  
SOLUÇÕES



## MARESFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer Piedra de Marés e picada.



\* representative information on the emissions of volatile substances in indoor air that present a toxicological risk by inhalation on a scale from C (high emissions) to A+ (very low emissions).

EXTERIOR



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA h2, IMPRESSÕES CONSOLIDADAS  
EM BASE SOLVENTE

Limite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)  
Este produto contém 662,64 g/l COV max.

### SUPORTES

Pedra Marés, picada, tijolo, cimento, suportes de alvenaria pré-fabricados e tradicionais absorventes e muito absorventes.

### CARACTERÍSTICAS

- Primário penetrante e petrificante
- Produto transpirável
- Atua como primeira camada selante, penetrando nos suportes, resultando em superfícies duras e consistentes
- Material pronto a usar
- Atua como regulador da absorção do suporte
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

### IDEAL PARA

- Fixação, endurecimento e consolidação de Piedra de Marés, picada e suportes absorventes e muito absorventes em estaleiros de construção



Paquete de 60 caixas  
de 2 x 5 l.



Paquete de 48 caixas  
de 9 x 1 l.



#### Preparação

Produto pronto para usar



#### Desempenho

0.140 - 0.160 l/m<sup>2</sup>



6.0 - 7.0



Aplicado com pincel, rolo ou sem ar



#### Limpeza das ferramentas

Com white spirit



#### Classificação relativamente ao fogo

D - s2 - d0



#### Vida útil

Sem limite



#### Secagem

Reboco 20 - 25 min



Produto à base de dissolvente