

CX-40

Colbaix®

PLUS

Adhesivo cementoso tixotrópico de altas prestaciones y deslizamiento reducido.



INTERIOR EXTERIOR



SOPORTES

Fondos de cemento, piedra, hormigón, morteros a base de cemento, prefabricados de hormigón. Azulejos y pavimentos de cerámica, terrazo, piedra. Impermeabilizantes de tipo cemento, tipo Sellador.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de grasa.

CARACTERÍSTICAS

- Producto de fraguado normal
- Disponible en color blanco y gris
- Deslizamiento reducido
- Apto para el alicatado sobre azulejos en pavimentos interiores o exteriores
- Apto para suelo radiante
- Excelente trabajabilidad
- Alta adherencia
- Docilidad de aplicación
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad.

IDEAL PARA

- La colocación de baldosas independientemente de su grado de absorción con formato ≤ 60 cm (longitud del lado más largo), siguiendo las reglas generales para la ejecución de revestimientos con baldosas cerámicas (UNE 138002)
- Colocación de azulejos en paredes interiores (revestimientos) y suelos interiores y exteriores (pavimentos)



Palet de 48 sacos de 25 Kg

Agua de amasado
0.24 l de agua por kg de polvo

Rendimiento
4.0 - 5.0 Kg/m²

Vida útil
7 - 8 H.

Aplicable con llana dentada de 6x6 mm

Limpieza de los útiles
Al agua

MPa Adherencias (EN 12004-2)
 ≥ 1.0 MPa

Tiempo abierto (EN 12004-2)
20 min.

Tiempo de rectificación de la baldosa
20' - 30'

Granulometría máxima
1000 μ