

CX-44

CONCRETE[®]
SOLUTIONS

ARENFIX

Consolidador especialmente indicado para endurecer la piedra caliza y arenisca.


INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE

 CATEGORÍA h2, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES
EN BASE DISOLVENTE

 Límite: 750 g/l COV (2007); 750 g/l COV (2010)
este producto contiene 662,64 g/l COV max.

SOPORTES

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, hormigón, rasillas, baldosín catalán, tejas, pizarra, etc.

Apto para superficies de hormigón verticales y horizontales (sin y con cargas de tráfico)

CARACTERÍSTICAS

- Imprimación penetrante y petrificante
- Producto transpirable
- Actúa como imprimación selladora, penetrando en los soportes, dando como resultados superficies duras y consistentes
- Material listo al uso
- Actúa como regulador de la absorción del soporte
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

IDEAL PARA

- Fijar, endurecer y consolidar piedras calizas, areniscas y soportes absorbentes y muy absorbentes en construcción
- Protección contra la penetración y resistencia física de superficies de hormigón (EN 1504-2)

