

CX-45

**CONCRETE**<sup>®</sup>  
SOLUTIONS

## ARENGUARD

Hidrofugante - oleofugante transparente en base acuosa para la protección de la piedra caliza y arenisca


**INFORMACION SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE**

 CATEGORÍA h1, IMPRIMACIONES CONSOLIDANTES  
EN BASE ACUOSA

 Limite: 50 g/l COV (2007); 30 g/l COV (2010)  
Este producto contiene 0,00 g/l COV max.

### SOPORTES

Piedras calizas, areniscas y/o muy absorbentes, rasillas, baldosín catalán, tejas, pizarra, etc.

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

### CARACTERÍSTICAS

- Facilidad de aplicación
- Conserva el aspecto de la superficie tratada
- Excelente poder hidrorrepelente y oleofugante
- Repele las grasas evitando la formación de manchas
- Alta resistencia a la abrasión
- Evita la degradación del soporte debido al hielo/deshielo
- No forma película
- Gran durabilidad
- Producto invisible
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad

### IDEAL PARA

- La impermeabilización y protección de piedras y soportes absorbentes en construcción


 Palet de 60 cajas  
de 2 x 5 l.

 Palet de 48 cajas  
de 9 x 1 l.

**Preparación**

Producto listo para uso


**Rendimiento**

 0.250 - 0.350 l/m<sup>2</sup>


6.5 - 7.5



Se aplica a brocha, rodillo o airless


**Limpieza de las herramientas**

Con agua


**Clasificación al fuego**

D - s2 - 0


**Vida útil**

Sin límite


**Secado**

30' aprox.



Producto al agua