

CX-60

Colbaix®

UNIVERFLEX

Ciment-colle haute qualité, déformable, à glissement réduit et temps ouvert allongé.
Disponible en blanc ou gris.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Ciment, pierre, brique, béton, maçonnerie, mortiers de ciment, carrelage, carrelage, grés cérame, imperméabilisants à base de ciment (type Selladur).

Les supports doivent être propres, durs, sains, secs, cohésifs, absorbants et bien adhérents

QUALITÉS

- Produit de hautes prestations
- Haute qualité
- Déformable
- Glissement réduit
- Temps ouvert allongé
- Flexible
- Disponible en blanc ou gris
- Renforcé avec des fibres de verre
- Temps de conservation recommandé : 12 mois dans l'emballage d'origine

IDEAL POUR

- Coller tous types de carreaux, quel que soit leur degré d'absorption, et dont le format est ≤ 90 cm (longueur maximale), selon les règles de mise en œuvre des pièces céramiques (UNE 138002).
- Compatible avec les systèmes ITE.
- Permet de coller des carreaux sur un ancien carrelage en position horizontale ou verticale (pavement et revêtement).
- Compatible avec les sols chauffants.
- Permet de coller le marbre, le grés, la faïence, la pâte de verre, etc...



Palette de 48 sacs de 25 Kg



Taux de délayage

0.26 Litre d'eau par Kg de poudre



Consommation

4.0 - 5.0 Kg/m²



Vie utile

4 - 5 H



Application avec une spatule crantée de 6x6 mm.



Nettoyage des outils

A l'eau



Adhérence (EN 12004-2)

> 10 Kg/cm²



Temps ouvert

30 min.



Temps d'ajustement du carreau

30 - 40 min.



Granulométrie maximum

1000 microns