

CX-79

Colbaix®

D'COL

Décolleur concentré pour papiers peints.



* information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions).



SUPPORTS

Anciens papiers peints.

Papiers vinyles.

Revêtements muraux préalablement collés avec une colle pour papier peint ou une colle vinylique en pâte.

CARACTÉRISTIQUES

- Produit concentré à diluer.
- Agent mouillant à base de tensio-actif non ionique en solution aqueuse.
- Produits à base d'eau
- Application facile
- Détrempe efficace.
- Sans solvant
- Permet de retirer facilement et rapidement tous types de papiers peints.
- Hautes performances et rendement élevé.

IDÉAL POUR

- Retirer facilement tous types de papiers peints.

MISE EN ŒUVRE

DILUTION

Pour décoller les papiers légers, diluer 200 ml de **CX-79 COLBAIX D'COL** dans 10 litres d'eau.

Pour décoller les papiers plus lourds, diluer 500 ml de **CX-79 COLBAIX D'COL** dans 10 litres d'eau.

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE

Ce produit contient < 0 g/l COV max.



CX-79

Colbaix®

D'COL

MISE EN ŒUVRE

MODE D'EMPLOI

Préparer la solution de manière homogène.

Peut être mélangé avec de l'eau tiède (+25°C à +40°C) pour une action plus rapide et plus efficace.

Agiter avant emploi. Pulvériser le produit ou mouiller abondamment la surface du papier à l'aide d'une brosse à encoller, d'une éponge ou d'un rouleau en commençant par le bas.

Laisser imbiber suffisamment, remouiller le papier si nécessaire.

Laisser agir ainsi avant de procéder "aux opérations mécaniques", qui deviennent alors considérablement réduites.

Pour les papiers lessivables ou plastifiés, il est nécessaire de les griffer préalablement avec une brosse métallique ou un papier abrasif à gros grain afin de favoriser la pénétration du produit.

Décoller ensuite le papier peint à l'aide d'un couteau à enduire ou d'un riflard.

Éliminer la couche imperméable des papiers vinyles (en général facilement "pelables").

Les revêtements muraux à envers papier seront débarrassés de leur couche supérieure (action généralement aisée car prévue lors de leur conception).

En fin d'opération, éliminer au maximum les anciennes traces de colle qui pourraient subsister.

Plusieurs couches de papiers peints successives peuvent être décollées en une seule opération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Densité	1,00 ± 0,07 g/ml
Viscosité Brookfield	20 - 40 cP. (A/1/10)

Nettoyage des outils	A l'eau
pH	5.5 - 7.5

RENDEMENT THÉORIQUE (*)

millilitres par m²	100 - 150
--------------------	-----------

(*)Selon le revêtement, la méthode et l'outil d'application.

CX-79

Colbaix®

D'COL

INFORMATIONS D'INTÉRÊT

Le processus de fabrication est contrôlé par lots, ce qui permet la traçabilité en cas d'incident. Le système de qualité mis en oeuvre inclut la conception du produit, ainsi que les différents contrôles lors de son élaboration (matières premières employées et produit fini), permettant ainsi d'uniformiser la fabrication du produit final obtenu. L'emploi d'écotechnologies dans le processus de fabrication au sein de notre site de production permet la réalisation d'un travail efficace et sans porter préjudice à l'environnement.

- Produit non inflammable
- Eviter tout contact avec la peau et les yeux
- Ne pas fumer, boire ou manger lors de l'application
- Respecter les normes d'hygiène et de sécurité
- Stocker dans l'emballage d'origine dans un endroit bien ventilé et à l'abri du gel
- Stocker les produits entre 5°C et 35°C
- Durée de conservation recommandée : 6 mois à partir de la date de fabrication, dans son emballage d'origine, bien fermé et dans un endroit frais et sec.

Pour plus d'informations sur les mesures de protection et les premiers secours, veuillez consulter la Fiche de Données de Sécurité.

OBSERVATIONS

- Pour un usage adéquat, lire attentivement la fiche technique et la FDS du produit.
- Les éléments fournis dans cette fiche technique sont donnés à titre indicatif et ne doivent pas être considérés comme absolus et définitifs. Ces données sont obtenues en conditions normalisées de laboratoire et sont issues de tests réalisés sur des supports normalisés. Des variations sont donc constatables lors d'une mise en oeuvre sur chantier selon les conditions in situ (absorption du support, épaisseur appliquée, température, hygrométrie etc...). Les valeurs et intervalles annoncés ont été confirmés selon différentes mesures constatées au fil du temps. Pour autant, de légères variations, supérieures ou inférieures, quant aux valeurs fournies dans cette fiche sont admissibles selon nos propres critères internes, sans affecter ni la qualité ni les prestations du produit final. Ces variations sont notamment liées aux conditions de mesure ainsi qu'aux instruments employés.
- Les conditions de mise en oeuvre par l'utilisateur restent hors de notre contrôle.
- Le produit ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles spécifiées par le fabricant. Respecter les recommandations et le mode d'emploi.
- Réaliser préalablement un diagnostic de l'état des fonds.
- Ne pas appliquer sur des supports non absorbants.
- Ne pas mélanger avec un autre matériau afin de ne pas modifier les caractéristiques techniques du produit.
- Appliquer entre 5°C et 35°C (HR maximum 85%).

CX-79

Colbaix®

D'COL

OBSERVATIONS

- Le département technique **BAIXENS** informe que tout nouveau produit récemment présenté sur le marché est considéré en phase expérimentale, et ce jusqu'à l'obtention d'un historique de 12 mois. Dès lors, la formule de ce produit récent est considérée comme consolidée sur le marché. Pour autant, **BAIXENS** se réserve le droit sur cette période d'adapter ses spécifications selon ses propres critères techniques. Les données assujetties à d'éventuelles modifications seront notifiées et identifiées par un astérisque, ceci en raison d'une création récente et/ou en phase expérimentale, ou amélioration de nos différentes gammes par nécessité et/ou exigences du marché.
- Une équipe technico-commerciale est à votre disposition pour toute consultation technique.

CONDITIONNEMENT

FORMAT	5 l.	1 l.	500 ml.
UNITES/CARTON	2	9	9
PALETTES	60 cartons	48 cartons	75 cartons



Code interne	CX79NF3068A23
--------------	---------------