

N°: **EB-SELL-LPE**

Codice di identificazione: **LA PASTA ELASTICA**

Uso: Sigillanti non strutturale per elementi di facciate

Frabbricante: Establecimientos Baixens S.L  
Pol. Industrial Moncarra, s/n°  
46230 Alginet (VALENCIA)

Sistema di valutazione: Sistema 3

**Organismo notificato n° 1292**  
→ TECNALIA RESEARCH & INNOVATION  
Área Anardi, 5  
E-20730 Azpeitia (Gipuzkoa)  
Rapporto n° 098423-4  
Rapporto n° 103449-002-2

**Organismo notificato N° 0370**  
→ LGAI TECHNOLOGICAL CENTER S.A  
Ronda de la Font del Carme, s/n  
Campus UAB  
E-08193 Bellaterra (Barcelona)  
Certificato n° 22/32307741

Prestazioni:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>	<b>Metodi di prova</b>
Reazione al fuoco	D-s2,d0	EN 13501-1
Emissione di sostanze chimiche pericolose nell'ambiente o nella salute	VALUTATO	
Resistenza al flusso	≤3mm	EN ISO 7390
Proprietà di tensione/deformazione a 23°C	≥25%	EN ISO 8339
Perdita in volume	≤25%	EN ISO 10563
Proprietà di tensione/deformazione in immersione in acqua a 23°C	≥25%	EN ISO 10591
Durabilità	CONFORME	
Recupero elastico	< 40%	EN ISO 7389

Firmato a nome e per conto di Establecimientos Baixens:

M Carmen Baixauli Grancha  
Dtra. I+D+I  
Coleg 2950-V

Valencia, 04 Luglio de 2022



**ESTABLECIMIENTOS BAIXENS S.L.**  
**Polígono Industrial Moncarra, s/n°**  
**46230 ALGINET (VALENCIA)**  
**ESPAÑA**

**EN 15651-1**

**LA PASTA ELASTICA**  
**Sigillanti non strutturale per elementi di facciate**

**TIPO F EXT-INT 7.5P**  
**Condizionata: Metodo A**  
**Substrato: Mortaio M2**

**DDP N°: EB-SELL-LPE**

**Organismi notificati N°: 1292 / 0370**

Reazione al fuoco	D-s2,d0
Emissione di sostanze chimiche pericolose nell'ambiente o nella salute	VALUTATO
<b>TENUTA ALL'ARIA E ALL'ACQUA</b>	
Resistenza al flusso	$\leq 3\text{mm}$
Proprietà di tensione/deformazione a 23°C	$\geq 25\%$
Perdita in volume	$\leq 25\%$
Proprietà di tensione/deformazione in immersione in acqua a 23°C	$\geq 25\%$
Durabilità	CONFORME
Recupero elastico	$< 40\%$