

N°: **EB-RELO-LPHA**

Code d'identification : **LA PÂTE HAUTE ADHÉRENCE**

Utilisation: Enduit intérieur à base de liant organique

Représentant autorisé: Etablissements Baixens S.L
Pol. Industrial Moncarra, s/nº
46230 Alginet (VALENCIA)

Système d'évaluation: Système 4

Prestations:

<i>Caractéristiques essentielles</i>	<i>Prestations</i>
Perméabilité à la vapeur d'eau	V ₂
Absorption d'eau	W ₃
Adhérence	≥ 1.5 MPa
Durabilité	PND
Conductivité Thermique	PND
Réaction au feu	A2-s1,d0
Substances dangereuses	Selon ZA.1 du EN 15824

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées.

Signé par et pour le compte des Etablissements Baixens:

M Carmen Baixauli Grancha
Dtra. I+D+I
Coleg 2950-V

Valencia, le 22 février 2023



ETABLISSEMENTS BAIJENS S.L.
Polígono Industrial Moncarra, s/nº
46230 ALGINET (VALENCIA)
ESPAÑA

EN 15824

LA PÂTE HAUTE ADHÉRENCE
Enduit intérieur a base de liant organique

Perméabilité vapeur d'eau:	V ₂
Absorption d'eau:	W ₃
Adhérence:	≥ 1.5 MPa
Durabilité:	PND
Conductivité Thermique:	PND
Réaction au feu:	A2-s1,d0
Substances dangereuses:	Selon ZA-1 du EN 15824