FICHA COMERCIAL **ALISAR - INTERIOR EM PÓ**

E-01

Enlucite ®

STANDARD

Indicado para aparar e alisar suportes usuais de gesso e/ou cimento.

INTERIOR

REVESTIMENTO
PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Aplicável em camada fina
- Preenche os defeitos da madeira
- Enche os poros da madeira
- Alisar de paredes com defeitos (riscos, arranhões, golpes, etc.)
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

15Kg Palete de 66 sacos de 15 kg.

5Kg Palete de 35 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Palete de 36 caixas de 20 x 1 kg.

Água para amassar
0,38 - 0,43 litros de água por kg de reboco

Rendimento em camada de 1mm
1.65 - 1.80 Kg/m²

pH 6.0 - 7.0

Espessura máxima por camada
1 mm

MPa **Aderência**
> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta

Classificação relativamente ao fogo
A1

Vida útil
7 - 8 H

Secagem em 1 mm de espessura
Estuque: 3 - 4 H
Tinta e betão: 4 - 6 H

Granulometria máxima
300 micras

Esta ficha cancela e substitui as anteriores. 03/19. Não aplicar a temperaturas inferiores a +8°C ou taxas superiores a 65% de humidade relativa, ou em suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes de utilizar, ler atentamente a ficha técnica e de segurança do produto, disponíveis sob pedido. Os dados técnicos foram obtidos em suportes normalizados e em condições laboratoriais, pelo que podem variar de acordo com as condições de instalação. Estes dados técnicos não implicam qualquer garantia da nossa parte em caso de utilização indevida do nosso produto.
BAIXENS-ESPANHA | POL. IND. MONCARRA S/N 46230 ALGINET | T. 96.175.08.34 - F. 96.175.93.92 — www.baixens.com| info@baixens.com