

E-03

Enlucite®

ACABAMENTOS

Especialmente indicado para preencher e alisar pequenos defeitos.



INTERIOR



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tinta plástica não elástica.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Fácil de aplicar, alisar e lixar
- Não arranca ao passar o ferro
- Aplicável em camada fina
- Preenche os defeitos da madeira
- Ideal para preencher pequenas fissuras e microfissuras
- Preencher fissuras sem movimento e de natureza não-estrutural
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0



Paleta de 66 sacos
de 15 kg.



Paleta de 35
caixas de 4 x 5 kg.



Paleta de 36
caixas de 20 x 1
kg.



Água para amassar

0,45 - 0,50 litros de água por kg de reboco



Rendimento em camada de 1mm

1.61 - 1.76 Kg/m²



6.0 - 7.0



Espessura máxima por camada

1 mm



Aderência

> 7 Kg/cm² sobre cimento e tinta



Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



Vida útil

8 H aprox.



Secagem em 1 mm de espessura

Gesso e tinta: 4 - 6 H
Betão: 3 H aprox.



Granulometria máxima

150 micras