

E-07

Enlucite®

RENOVACIÓN FR

Indicado para cubrir gotelé plastificado y renovar superficies irregulares de forma rápida y eficaz.



INTERIOR



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0

SOPORTES

Yeso, escayola, placas de cartón yeso, cemento, gotelé plastificado y pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Fraguado rápido
- Fácil de aplicar, alisar y lijar
- Posibilidad de repasar antes de su secado
- Excelente poder cubriente
- Aplicable en capa gruesa para cubrir imperfecciones
- Alisado de paredes con gotelé
- Renovación de paredes pintadas
- Nivelación de soportes verticales
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.45 - 1.55 Kg/m²



6.5 - 7.5



Espesor máximo por capa

10 mm



Adherencia

> 5 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A1



Vida útil

1 H 45' - 2 H 15'



Secado en 1 mm de espesor

Hormigón, escayola y pintura: 2 - 3 H



Granulometría máxima

300 micras