

E-13

Enlucite®

ELÁSTICO COM FIBRA

Massa acrílica de base aquosa, especial para o tratamento de rachas e fissuras rebeldes.



INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE
CATEGORIA I1, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contém 45,09 g/l de COV máx.

REVESTIMENTO

PARA TODOS OS TIPOS DE TINTAS NÃO ELÁSTICAS
APÓS SECAGEM COMPLETA

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0



SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, tijolo, pedra, madeira, betão, betão celular, suportes semi-absorventes.

Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Armação com fibra de vidro
- Aplicável em espessura
- Excelente tixotropia
- Altamente flexível
- Alta aderência
- Substitui vendas de fibra de vidro
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



15Kg Palete de 33 latas de 15 kg.

5Kg Palete de 24 caixas de 4 x 5 kg.

1Kg Palete de 24 caixas de 18 x 1 kg.



Preparação

Pronto para usar.
Limpeza de ferramentas com água



Rendimento em fissuras de 1 cm

75 - 85 g/m linear



9.0 - 10.0



Espessura máxima por camada

10 mm



Aderência

> 14 Kg/cm² sobre betão



Classificação relativamente ao

fogo
D-s2 - d0



Vida útil

Sem limite



Secagem em 1 mm de espessura

12 H



Granulometria

10 micras sem fios de fibra