

E-15

Enlucite®

# PROYECTABLE DE TERMINACIÓN

Enlucido proyectable en polvo indicado para alisar superficies absorbentes.



INTERIOR



## SOPORTES

Yeso, escayola, cemento liso, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

## CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad
- Fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Acabados lisos y finos
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



## RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS  
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2V2W2A0C0R0**



Palet de 66 sacos  
de 15 kg.



Palet de 35 cajas  
de 4 x 5 kg.



### Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



### Rendimiento en capa de 1mm

1.55 - 1.67 Kg/m<sup>2</sup>



8.5 - 9.5



### Espesor máximo por capa

1 mm



### Adherencia

> 10 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cemento y pintura



### Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



### Vida útil

Sin fraguado



### Secado en 1 mm de espesor

Escayola, pintura y hormigón: 8 H



### Granulometría máxima

200 micras