

E-16

Enlucite®

PROYECTABLE DE RENOVACIÓN

Enlucido proyectable en polvo indicado para renovar y recubrir fondos con irregularidades y gotelé.



INTERIOR



SOPORTES

Yeso, escayola, cemento, hormigón, fibra de vidrio, gotelé plastificado, ladrillo, bloque prefabricado, pintura plástica no elástica

Los soportes deben estar sanos, secos, cohesivos, absorbentes, bien adheridos, limpios y exentos de polvo.

CARACTERÍSTICAS Y USOS

- Sin fraguado
- Excelente trabajabilidad, fácil de igualar y alisar
- Fácil lijado
- Alisado y renovación de paredes y techos con relieve
- Acabados lisos y finos
- Nivelación de soportes
- Renovación de soportes deteriorados
- Conservación: 12 meses dentro de su envase original y al resguardo de la humedad



RECUBIERTO

POR TODO TIPO DE PINTURAS NO ELÁSTICAS
TRAS SECADO COMPLETO

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V2W2A0C0R0


Palet de 66 sacos
de 15 kg.



Palet de 35 cajas
de 4 x 5 kg.



Agua de amasado

0,40 - 0,45 litros de agua por kg de enlucido



Rendimiento en capa de 1mm

1.40 - 1.70 Kg/m²



7.5 - 8.5



Espesor máximo por capa

3 - 4 mm



Adherencia

> 8 Kg/cm² sobre cemento y pintura



Clasificación al fuego

A2 - s1 - d0



Vida útil

Sin fraguado



Secado en 1 mm de espesor

Escayola y pintura: 6 H
Hormigón: 24 H



Granulometría máxima

300 micras