

E-20

Enlucite®

ESPECIAL CERA

Obtenção de paredes rústicas equipadas com amortecimento acústico e isolamento térmico.



INTERIOR

**REVESTIMENTO**

COM A CERA DE ACABAMENTO RX-502 CERALAIX

CÓDIGO (EN 16566):

G3S2V3W2A0C0R0**SUPORTES**

Gesso, estuque, cimento, placas de gesso cartonado, tinta plástica não-elástica
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Não é necessário lixar
- Facilidade de aplicação num único passo
- Acabamentos suaves ao toque
- Ausência de emendas
- Possibilidade de cobrir espaços ociosos ou pequenos furos
- Possibilidade de retocar as formas criadas antes do início do seu endurecimento.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

Paleta de 66 sacos
de 15 kg.**Água para amassar**

0,65 litros de água por kg de reboco



Revestimento em camada de 1mm

1.37 - 1.47 Kg/m²

8.0 - 9.0

**Espessura máxima por camada**

2 mm

**Aderência**> 6 Kg/cm² sobre cimento e tinta**Classificação relativamente ao fogo**

A2 - s1 - d0

**Vida útil**

> 8 H

**Secagem em 1 mm de espessura**

Tinta e gesso: 12 H aprox.

**Granulometria máxima**

400 micras