

E-20

Enlucite®

## ESPECIAL CERA

Obtenção de paredes rústicas equipadas com amortecimento acústico e isolamento térmico.



INTERIOR



## SUPORTES

Gesso, estuque, cimento, placas de gesso cartonado, tinta plástica não-elástica  
Os suportes devem estar em bom estado, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e isentos de pó.

## CARACTERÍSTICAS E USOS

- Endurecimento lento
- Não é necessário lixar
- Facilidade de aplicação num único passo
- Acabamentos suaves ao toque
- Ausência de emendas
- Possibilidade de cobrir espaços ocos ou pequenos furos
- Possibilidade de retocar as formas criadas antes do início do seu endurecimento.
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade



REVESTIMENTO

COM A CERA DE ACABAMENTO RX-502 CERALAIX

CÓDIGO (EN 16566):

**G3S2VoWoAoCoRo**

Paleta de 66 sacos de 15 kg.



## Água para amassar

0,65 litros de água por kg de reboco



## Rendimento em camada de 1mm

1.37 - 1.47 Kg/m<sup>2</sup>

8.0 - 9.0



## Espessura máxima por camada

2 mm



## Aderência

> 6 Kg/cm<sup>2</sup> sobre cimento e tinta

## Classificação relativamente ao fogo

A2 - s1 - d0



## Vida útil

&gt; 8 H



## Secagem em 1 mm de espessura

Tinta e gesso: 12 H aprox.



## Granulometria máxima

400 micras