



BAIXENS

baixens.com

*Testing the  
difference*

# FIJADORES

---

Imprimaciones para reforzar  
y sellar las superficies.



## ¿Qué es un fijador?

Un fijador es una imprimación cuya función es consolidar las posibles partículas de polvo de las superficies, endurecer fondos de escasa solidez y dureza superficial, sellar superficies porosas y regular la absorción de los soportes.



### Tratamientos previos a la aplicación de un fijador:

- Si el soporte presenta trazas de hongos, algas u otro tipo de microorganismos, se deberá aplicar un tratamiento curativo con RX-526 CLEAN ENERGY. A continuación, y una vez seco el soporte, se aplicará un tratamiento preventivo con RX-524 CLEAN MICRO para evitar la futura aparición de microorganismos.
- En el caso de manchas de salitre en la superficie a tratar, se llevará a cabo un proceso de limpieza con RX-523 CLEAN SAL.
- La presencia de grasas o aceites debe ser eliminada por completo con RX-527 CLEAN OIL para permitir una correcta adhesión del producto sobre el soporte.



# RX-500

## FIJAPREN FIJADOR AL AGUA

Fijador penetrante en base acuosa indicado para fijar, endurecer y regular la absorción del soporte.

### IDEAL PARA

- Fijar y endurecer fondos pulverulentos y con escasa solidez y dureza superficial.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Tratamiento que reduce la porosidad superficial y refuerza las superficies, creando una película que bloquea totalmente la entrada de agentes agresivos, aumentando la durabilidad del soporte (EN1504-2).

- Solución inodora líquida blanquecina.
- Gran poder de fijación.
- Fácil aplicación.
- Transpirable.



25 l | 10 l | 5 l | 1 l



Uso  
INT-EXT



Producto al  
AGUA



Producto  
TRANSPARENTE



Rendimiento  
140-160 ml/m<sup>2</sup>

# RX-534

## FIJAPLUS FIJADOR DENSO

Látex fijador denso para sellar, reforzar y proteger soportes al interior.

### IDEAL PARA

- Sellar superficies porosas.
- Refuerzo de pinturas al temple.
- Sellar superficies de yeso, mortero, hormigón o estuco.
- Regular la absorción de los soportes.

- Color blanco, transparente tras su secado.
- Buena compatibilidad con cemento, yeso y cal.
- Fácil aplicación.
- Secado rápido.

25 l | 10 l | 5 l | 1 l



Uso  
INTERIOR



Producto al  
AGUA



Rendimiento  
200 - 250 ml/m<sup>2</sup>



# RX-501

# FIJAPREN

## FIJADOR AL DISOLVENTE

Fijador endurecedor petrificante indicado para consolidar superficies en mal estado.

### IDEAL PARA

- Actuar como imprimación selladora penetrando en los soportes y dando como resultados superficies duras y consistentes.
- Acción petrificante.
- Actuar como regulador de la absorción del soporte.
- Tratamiento que reduce la porosidad superficial y refuerza las superficies, creando una película que bloquea totalmente la entrada de agentes agresivos, aumentando la durabilidad del soporte (EN1504-2).
- Mejorar la adherencia de los enlucidos y las pinturas.

- Imprimación penetrante.
- Gran poder de fijación.
- Material listo al uso. **No diluir.**
- Fácil aplicación.
- Transpirable.



5 l | 1 l | 500 ml



Uso  
INT-EXT



Producto al  
DISOLVENTE



Producto  
TRANSPARENTE



Rendimiento  
140-160 ml/m<sup>2</sup>

# RX-530

# FIXATHERM

## FIJADOR TERMO-ACÚSTICO

Fijador acrílico con propiedades termoaislantes, fonoabsorbentes y anticondensación.

### IDEAL PARA

- Fijar los soportes previo a la aplicación del RX-417 ISOLXTREM PINTHERM.
- Fijar los soportes tratados con RX-127 RUALAIX ISOLXTREM INTERIOR mejorando su eficacia.

- Producto de fijación y aislamiento.
- Complemento del Sistema Isolxtrem.
- Contiene microesferas
- Confiere propiedades termoaislantes, fonoabsorbentes y anticondensación.
- Barrera aislante en sinergia con los componentes del Sistema Isolxtrem.

4 l | 750 ml



Uso  
INT-EXT



Producto al  
AGUA



Rendimiento  
250 ml/m<sup>2</sup>



## ¿Cómo se emplean los fijadores Baixens?

- Los fijadores son productos listos al uso que, en algunos casos y siguiendo las indicaciones de su ficha técnica, pueden diluirse con agua limpia y potable, a excepción del RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE que no se puede diluir.



- Su aplicación puede realizarse mediante brocha, rodillo o *airless*, a excepción del RX-501 FIJAPREN AL DISOLVENTE cuya aplicación no es posible su aplicación *airless*.



- Dejar transcurrir 24 h antes de la aplicación de otros productos, tales como pinturas convencionales, enlucidos o revestimientos murales.





*Testing the  
difference*

**BAIXENS ESPAÑA**  
**Centro Certificado Bureau Veritas**

Pol. Ind. Moncarra, s/n  
46230 Alginet (Valencia)  
T.: 961.750.834  
F.: 961.752.471

**BAIXENS FRANCE**

14, Rue du Pont Neuf  
75001 Paris (France)  
T.: 0.800.90.14.37  
F.: 0.800.90.20.52

**BAIXENS ITALIA / BULOVA**

Via Pietro Nenni, 36  
46019 Cicognara - MN (Italy)  
T.: 0375/88181/790016 - F.: 0375/88831  
[www.bulova-pennelli.com](http://www.bulova-pennelli.com)

**BAIXENS PORTUGAL / ARGATINTAS**

Avenida Portas do Minho, Nº711  
4760 - 706 Ribeirão,  
V.N. Famalicão  
T.: 252 910 030 - [www.argatintas.pt](http://www.argatintas.pt)

