

PX-01

Imper

WASH-IMPER

Impermeabilizante acrílico elástico de alta qualidade projetado para impermeabilização e restauração de paramentos horizontais, tais como terraços e telhados.



ANTES DA APLICAÇÃO DESTES PRODUTOS
CONSULTE O NOSSO MANUAL DE APLICAÇÃO E/
OU VÍDEO DEMONSTRATIVO

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE

CATEGORIA I, REVESTIMENTOS DE ALTO DESEMPENHO
DE UM COMPONENTE, À BASE DE ÁGUA

Limite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)

Este produto contém 22,62 g/l de COV máx.

SUPORTES

Cimento, betão, rasas, azulejo catalão, pré-fabricados e outros elementos absorventes utilizados na construção.

Os substratos devem estar sólidos, secos, coesos, absorventes, bem aderidos, limpos e sem pó.

CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de produto com fibra de vidro incorporada
- Revestimento elástico-protetor lavável
- Permeável ao vapor de água
- Produto resistente a tráfego moderado ou acesso técnico
- Excelente aderência
- Resistente à alcalinidade do suporte
- Disponível em 8 cores
- Revestimento de controlo de humidade
- Conservação: 12 meses na embalagem original e protegido da humidade

IDEAL PARA

- Impermeabilização e restauro de terraços, telhados e substratos exteriores
- Adequado para impermeabilização de suportes verticais
- Proteção de betão celular, espuma de poliuretano e placas de fibrocimento



25Kg Paleta de 33 latas
de 25 kg.

15l Paleta de 33 latas
de 15 L.

4l Paleta de 120 latas
de 4 l.

750ml Paleta de 44 caixas
de 12 x 750 ml.



Preparação
Pronto para usar.



Desempenho
1.50 - 2.00 l/m² em duas demãos de material



pH 7.5 - 8.5



Aplicado com pincel, rolo ou airless



Limpeza das ferramentas
Com água



Classificação relativamente ao fogo
E - d0



Vida útil
Sem limite



Densidade
1,15 ± 0,07



Viscosidade
32000 - 51000